

# NordCap

## Abfallkühler/Konfiskatkühler

für Restaurantbetriebe, Großküchen,  
Gaststätten und Metzgereien



- innen und außen aus CNS DIN 1.4301
- steckerfertig oder zum Anschluss an externe Kältemaschine
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- garantierte Abkühlung auf +5 °C
- automatische Abtauung, optional elektrische Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung, Spritzwasser geschützt
- optimale Reinigung und Hygiene durch glatte Innenflächen
- Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich
- mit Mülltonnenarretierung
- CNS-Plattenverdampfer mit 5 Jahren Hersteller-Garantie

# NordCap

## Abfallkühler/Konfiskatkühler



Der Gesetzgeber verlangt eine getrennte und gekühlte Lagerung von organischen Abfällen, um das schnelle Einsetzen von Fäulnisprozessen, Maden- und Geruchsbildung zu verhindern. Das Konfiskat- (Schlachtabfall) bzw. Nassmüllkühler-Programm von NordCap bietet Ihnen hierfür die zuverlässige und einfache Qualitätslösung.

Die Geräte sind komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt und haben entweder eine eigene Maschine oder können an ein externes Aggregat angeschlossen werden.

Es gibt verschiedene Modelle zur Aufnahme von ein, zwei oder drei Mülltonnen à 120 bzw. 240 Liter.

Auf den CNS-Plattenverdampfer gewähren wir Ihnen 5 Jahre Garantie.

Glatte Innenflächen bieten optimale Bedingungen für Reinigung und Hygiene.

Die Geräte können mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden, die elektronische Steuerung ist spritzwassergeschützt.

Durch die Arretierung werden die Mülltonnen genau positioniert.

Ein Montageaufwand fällt nicht an, die Geräte werden fertig aufgebaut geliefert.

Das Sonderzubehör umfasst eine elektrische Tauwasserverdunstung, Schlosset für Tür und Klappe und Winterschaltung/ Sumpfheizung.



Technische Daten						
	AFK 120-1	AFK 120-2	AFK 120-3	AFK 240-1	AFK 240-2	AFK 240-3
Abmessungen						
Breite außen in mm	1000	1650	2300	1030	1710	2390
Tiefe außen in mm	730	730	730	870	870	870
Höhe außen in mm	1060	1060	1060	1200	1200	1200
Bruttoinhalt in l	390	730	1210	520	1120	1710
Tonnengröße/ -menge	1 x 120 l	2 x 120 l	3 x 120 l	1 x 240 l	2 x 240 l	3 x 240 l
Temperaturbereich	+2 °C bis +15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF					
Kältemittel	R 134 a					
Anschlusswert						
steckerfertig	315 W/ 230 V	470 W/ 230 V	510 W/ 230 V	315 W/ 230 V	470 W/ 230 V	510 W/ 230 V
zentralgekühlt	300 W/ 230 V	390 W/ 230 V	485 W/ 230 V	300 W/ 230 V	390 W/ 230 V	485 W/ 230 V