

- Flaches Design
- 4 Lüfterstufen



RAK-18~50NH6A

Wandgeräte Frame Flat



Unser Klassiker. Durch seine Bauform lässt sich dieses Gerät nahezu überall integrieren.

- Neues, extra flaches Design
- Geräuscharm (nur 20 dB(A) bei RAK-18/25NH6A)
- Kühlbetrieb bis -10°C Außentemperatur
- Heizbetrieb bis -15°C Außentemperatur
- Automatischer Neustart
- Waschbarer Kohlenstoff- und antibakterieller Luftreinigungsfilter
- Infrarot-Fernbedienung
- Kältemittel R410A

Inneneinheit		RAK-18NH6A	RAK-25NH6A	RAK-35NH6A	RAK-50NH6A	RAK-65NH5A*	
Kältenennleistung	kW	1,8	2,5	3,5	5,0	6,0	
Heizennennleistung	kW	2,5	3,4	4,2	6,5	7,0	
Abmessungen Inneneinheit (H × B × T)	mm	280 × 780 × 220	280 × 780 × 220	280 × 780 × 220	280 × 780 × 220	295 × 1.030 × 191	
Schalldruckpegel ⁶	Kühlen	dB(A)	20-26-30-35	20-26-32-38	25-29-35-41	27-31-39-47	28-33-42-47
Super Low-Low-Medium-High ⁶	Heizen	dB(A)	23-27-33-36	23-27-33-39	26-30-35-41	27-31-39-47	33-34-42-47

Messbedingungen siehe Seite 27