

- 230-Volt-Zuleitung innen
- Fix Speed-Verdichter
- Schraderventil in der Außeneinheit



Inneneinheit: RAS-07~14GH4



Außeneinheit: RAC-07~24GH4

## Bigflow-Serie



Das Hitachi R410A-Mono-Splitsystem bietet eine kostengünstige und leistungsfähige Lösung für die Klimatisierung einer Zone. Durch ihre kompakte Konstruktion, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit ist dies die richtige Modellsreihe für viele verschiedene Anwendungen.

- Energiebezeichnung Klasse A COP (Baugrößen 07/09/14)
- Geräuscharm (nur 23 dB(A) im Schlafmodus; Baugröße 07)
- Heizbetrieb bis -10°C Außentemperatur möglich
- Waschbarer Kohlenstoff- und antibakterieller Luftreinigungsfilter
- Infrarot-Fernbedienung
- auch als „nur Kühlen“ (RAS-07G4 ~ RAS24G4) erhältlich

Inneneinheit		RAS-07GH4	RAS-09GH4	RAS-14GH4	RAS-18GH4	RAS-24GH4		
Kältenennleistung <sup>1</sup>	kW	2,1	2,9	3,5	5,1	6,6		
Heizennennleistung <sup>2</sup>	kW	2,2	3,0	3,9	5,8	7,6		
Wirkungsgrad EER/COP	W/W	3,44 / 4,31	3,22 / 3,90	3,21 / 3,85	3,23 / 3,42	2,61 / 2,86		
Abmessungen Inneneinheit (H × B × T)	mm	280 × 780 × 210	280 × 780 × 210	280 × 780 × 210	295 × 1.030 × 183	295 × 1.030 × 183		
Schalldruckpegel <sup>4</sup>	Kühlen Heizen	dB(A)		25-30-36 (23)	28-35-38 (24)	31-36-41 (27)	39-42-45 (36)	40-42-45 (38)
Super Low-Low-Medium-High <sup>4</sup>		dB(A)		28-32-36 (28)	31-34-39 (31)	34-37-42 (34)	36-39-45 (36)	40-42-45 (40)

Außeneinheit		RAC-07GH4	RAC-09GH4	RAC-14GH4	RAC-18GH4	RAC-24GH4
Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen)	kW	0,610 / 0,510	0,900 / 0,770	1,090 / 1,000	1,580 / 1,680	2,490 / 2,660
Abmessungen Außeneinheit (H × B × T)	mm	570 × 700 × 210	570 × 700 × 210	570 × 750 × 280	650 × 850 × 298	650 × 850 × 298
Schalldruckpegel außen <sup>3</sup> (Kühlen/Heizen) <sup>3</sup>	dB(A)	45 / 46	48 / 49	49 / 50	50 / 52	54 / 54
Einsatzgrenzen Außeneinheit (max.)	°C	Kühlen <sup>4</sup> : +21°C ~ +43°C (mit optionaler Winterregelung -15°C); Heizen: -10°C ~ +21°C				

Messbedingungen siehe Seite 27