

- Variable Innengeräteauswahl
- Einzelverrohrung
- Kühlen bis -10°C



RAM-35~53QH5



RAM-72QH5



RAM-90QH5



RAM-130QH5



RAC-25~50NH5

Außeneinheiten



MultiZone

Außeneinheit		RAM-35QH5	RAM-52QH5	RAM-53QH5
Abmessungen Außeneinheit (H x B x T)	mm	570 x 750 x 280	650 x 850 x 298	650 x 850 x 298
Gewicht Außeneinheit	kg	40,0	50,0	50,0
Schalldruckpegel außen ⁶				
Kühlen: (min.~max.)	dB(A)	43~49	45~52	45~52
Heizen: (min.~max.)	dB(A)	44~51	45~53	45~53
Einsatzgrenzen außen (max.)	°C	Kühlen -10°C ~ +43°C; Heizen -15°C ~ +21°C		
max. Inneneinheiten		2	2	3

Außeneinheit		RAM-72QH5	RAM-90QH5	RAM-130QH5*
Abmessungen Außeneinheit (H x B x T)	mm	800 x 850 x 298	800 x 950 x 370	1.450 x 855 x 308
Gewicht Außeneinheit	kg	55,0	71,0	113,0
Schalldruckpegel außen ⁶				
Kühlen: (min.~max.)	dB(A)	46~53	46~55	48~55
Heizen: (min.~max.)	dB(A)	48~56	52~58	48~56
Einsatzgrenzen außen (max.)	°C	Kühlen: -10°C ~ +43°C; Heizen: -15°C ~ +21°C		
max. Inneneinheiten		4	5	6

MonoZone

Außeneinheit		RAC-25NH5	RAC-35NH5	RAC-50NH5
Abmessungen Außeneinheit (H x B x T)	mm	570 x 750 x 280	570 x 750 x 280	650 x 850 x 298
Gewicht Außeneinheit	kg	38,0	38,0	45,0
Schalldruckpegel außen ⁶ (Kühlen/Heizen)	dB(A)	46 / 46	47 / 49	50 / 52
Einsatzgrenzen Außeneinheit (max.)	°C	Kühlen: -10°C ~ +43°C; Heizen: -15°C ~ +21°C		
Wirkungsgrad EER/COP ⁹	W	3,60 / 3,72	3,18 / 3,53	2,51 / 3,01

Messbedingungen siehe Seite 27